

ЛЕГКИЕ

УСТОЙЧИВЫЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ



НАЙДИТЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА С EDMOLIFT

Передвижные подъемные столы серии TZ от компании EdmoLift весьма маневренны, легко управляются, к тому же обладают превосходной устойчивостью к опрокидыванию. Характеристики подъемных столов модельного ряда TZ могут быть изменены для лучшего удовлетворения нужд Покупателя. Платформа и шасси передвижных подъемных столов оцинкованы, что придает оборудованию элегантный вид и большую практичность в использовании. Это оборудование может быть использовано во множестве различных операций связанных с перемещением грузов, в том числе, когда требуется наиболее удобная рабочая высота для персонала.

Мы предлагаем очень широкий выбор из моделей с одинарными и двойными ножницами, грузоподъемностью от 200 кг до тонны и высотой подъема от 920 мм до 1620 мм.

Передвижные подъемные столы комплектуются либо ножным насосом, либо аккумуляторной гидростанцией с интегрированным зарядным устройством. Большие колеса позволяют легко перемещаться по напольным покрытиям различного качества. Тормоза на поворотных колесах повышают безопасность использования оборудования. Защита от наезда на ногу так же способствует большей безопасности использования передвижных подъемных столов.

ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Максимальная грузоподъемность 1000 кг.
- Оцинкованная платформа и рама дает непревзойденную надежность покрытия.
- Легки в управлении.
- Модели В питаются от батареи и имеют встроенное зарядное устройство.
- Батареи безопасно устанавливаются и не нуждаются в обслуживании.
- Длина платформы от 900 мм до 1000 мм.
- Высота подъема от 920 мм до 1620 мм.
- Соответствует европейскому стандарту безопасности EN 1570.
- 24-вольтовая система управления с пультом управления с аварийным выключателем.
- Безопасные зазоры между движущимися частями.
- Защита от перегрузки.
- Различные функции опускания.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Арт	Грузоподъемность кг	Высота подъема мм	Высота сложен мм	Длина мм	Ширина мм	Платформа мм	кВт			Вес с упаковкой кг
								Насос	Батарея	Зарядное устройство	
TZ 303	22131	300	920	320	1150	650	900 x 600	Ножной насос	—	—	65
TZ 503	22029	500	920	320	1150	650	900 x 600	Ножной насос	—	—	75
TZ 503B	22030	500	920	320	1150	650	900 x 600	0,8 kW	12V 24Ah	1,5A/230V	90
TZ 1000B	34000	1000	920	320	1230	800	1000 x 800	0,8 kW	12V 24Ah	1,5A/230V	189
TZD 203	22031	200	1620	450	1150	650	900 x 600	Ножной насос	—	—	85
TZD 203B	22032	200	1620	450	1150	650	900 x 600	0,8 kW	12V 24Ah	1,5A/230V	100
TZD 400B	34070	400	1620	450	1230	800	1000 x 800	0,8 kW	12V 24Ah	1,5A/230V	220
EZ 1000B	515216	1000	900	320	1240	805	900 x 800	0,8 kW	12V 28Ah	4A/230V	190

СЕ- ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Подъемные столы и передвижные подъемные столы произведены в соответствии со стандартом, EN 1570, и стандартом передвижных столов, EN 1757-1 и в соответствии с директивами EMC для низковольтного оборудования. Продукция поставляется после тестирования с сертификатами соответствия СЕ и гарантией качества или в определенных случаях с декларацией соответствия изготовителя.

Продукция EdmoLift сертифицирована для использования на территории Российской Федерации.