

# МОБИЛЬНЫЕ ПРАКТИЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ



### НАЙДИТЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА С EDMOLIFT

Подъемники паллет от компании Edmolift поднимают материалы на рабочие высоты до 1100 мм. Подъемник паллет имеет свободное пространство для ног с тех сторон, что дает непревзойденный доступ к грузу и делает работу проще и эффективней. С аксессуаром “колесная база” подъемник паллет становится мобильным. Это предоставляет два важных преимуществ: во-первых, подъемник может быть без труда перемещен при уборке, во-вторых, один подъемник может использоваться в нескольких рабочих зонах, что делает вложения более выгодными.

Паллета или контейнер могут быть погружены в подъемник паллет с помощью ручной тележки или погрузчика. Модели TSL имеют высоту в нижнем положении 700 мм, а модель TSE - всего 10 мм. Подъемник паллет модели TSLN имеет функцию наклона рабочей платформы и может наклониться до 40° влево или направо. Это делает работу оператора проще, так как нет необходимости нагибаться и тянуться через препятствия, а также предоставляет отличный общий вид на груз.

Модели TSL и TSLN оборудованы Т-образной опорной рамой для оптимальной рабочей эргономичности. Когда ничего не мешает ногам оператора, это позволяет оператору находиться ближе к грузу. Мы предлагаем большой ассортимент моделей с диапазоном грузоподъемности от 1000 кг до 1500 кг, позволяющим подобрать оптимальное решение.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Арт	Грузоподъемность кг	Высота подъема мм	Высота сложен мм	Длина мм	Ширина мм	Время подъема с	кВт	Вес с упаковкой кг	Примечания
TSL 1002	33280	1000	900	70	1245	850	13	0,75	250	
TSE 1002	33325	1000	900	10	1245	1040	13	0,75	340	
TSL 1502	34850	1500	900	80	1245	850	32	0,75	465	

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, TSLN

Модель	Арт	Грузоподъемность кг	Высота подъема мм	Высота сложен мм	Длина мм	Ширина мм	Время подъема с	кВт	Вес с упаковкой кг	Примечания
TSLN 1002	35165	1000	900	70	1245	850	13	0,75	275	

### СЕ- ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Подъемные столы и передвижные подъемные столы произведены в соответствии со стандартом, EN 1570, и стандартом передвижных столов, EN 1757-1 и в соответствии с директивами EMC для низковольтного оборудования. Продукция поставляется после тестирования с сертификатами соответствия CE и гарантией качества или в определенных случаях с декларацией соответствия изготовителя. Продукция EdmoLift сертифицирована для использования на территории Российской Федерации.

## ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Максимальная грузоподъемность 1500 кг.
- Возможность изменения в соответствии с требованиями заказчика - заказные вилки доступны при размещении заказа.
- Хороший доступ с трех сторон.
- Большая высота подъема - 1100 мм.
- Соответствует европейскому стандарту безопасности EN 1570.
- Класс защиты электрического оборудования IP54.
- Защита от перегрузки.
- Кромка безопасности на всех сторонах вилки, для предотвращения наезда платформы на препятствие при движении вниз.
- 24-вольтовая система управления с пультом управления с аварийным выключателем.
- Подъемники паллет оборудованы клапанами потока для предотвращения падения вилки при обрыве шланга высокого давления. Модели TSL и TSE не комплектуются механическими опорами для обслуживания.
- Защита от перегрузки.
- Рабочая поверхность не нуждающаяся в обслуживании.
- Блок управления с возможностью программирования для простоты адаптации к индивидуальным потребностям заказчика.